

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ecoroom МЕБЕЛЬНЫЙ

Описание	Клей на акриловой основе. Имеет высокий показатель прочности и эластичности. Прочно склеивает дерево, картон, бумагу, кожу, ткань, обои, облицовочную плитку. Имеет высокий показатель прочности и эластичности. Подходит для всех пород дерева. Клей обладает высокой скоростью схватывания. Не токсичен, после высыхания не выделяет вредных веществ.
Область применения	Предназначен для профессионального применения в деревообрабатывающей и полиграфической отрасли.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• отсутствие запаха• легко наносится• высокая клеящая способность• совместим с известью и цементом• экологически безопасный
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
Способ применения	Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, тампоном. Нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности, соединить и сжать. Ответственные соединения оставить в сжатом состоянии не менее 12-х часов. Окончательное формирование прочного соединения происходит через 24 часа. Применять при температуре не ниже +10°C. Рекомендуется применять в системе с проникающими грунтовками ecoroom на акриловой основе. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.
Ограничения	Не допускается нанесение клея акрилового для мебели при температуре в помещении и температуре основания ниже +10°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибок основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

**Технические
характеристики**

Расход на один слой, г/м ²	80-160
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Способ нанесения	кисть, валик, тампон
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Вода, композиция дисперсий, модифицированные добавки.

Расход

80-160 г/м² в зависимости от структуры поверхности и толщины слоя.

Время высыхания

При температуре +20 °C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%: для бумаги картона 1 час; обоев, тканей, 10-12 часов; деревянных изделий 24 часа.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

1 кг, 2,5 кг, 10 кг, 30 кг. Пластиковое ведро.