

## КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ecoroom НАПОЛЬНЫЙ

<b>Описание</b>	Клей многоцелевой для приклеивания фанеры, тепло- и гидроизоляционных материалов, линолеума, ковровых покрытий, виниловых плиток к бетонной стяжке, фанере, ДСП, МДФ, в помещениях с большой динамической нагрузкой на напольные покрытия. Имеет высокий показатель прочности и эластичности. Не выделяет вредных и токсичных веществ.
<b>Область применения</b>	Применяется при проведении монтажных работ и ремонте напольных покрытий.
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• отсутствие запаха</li><li>• легко наносится, не растекается</li><li>• высокая клеящая способность</li><li>• высокая пластичность</li><li>• большое рабочее время</li><li>• легко очищается водой до застывания</li></ul>
<b>Подготовка поверхности</b>	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
<b>Способ применения</b>	Перед применением тщательно перемешать. Наносится зубчатым шпателем, держа его под углом 45°, кистью, валиком. Нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности, соединить и сжать. Ответственные соединения оставить в сжатом состоянии не менее 12-х часов. Окончательное формирование прочного соединения происходит через 24 часа. Применять при температуре не ниже +10°C. Рекомендуется применять в системе с проникающими грунтовками ecoroom на акриловой основе. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
<b>Меры предосторожности</b>	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.
<b>Ограничения</b>	Не допускается нанесение клея акрилового напольного при температуре в помещении и температуре основания ниже +10°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибок основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

**Технические  
характеристики**

Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>	400-950
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Способ нанесения	кисть, валик, шпатель
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

**Состав**

Вода, каолин, этиленгликоль, композиция дисперсий, модифицированные добавки.

**Расход**

400-950 г/м<sup>2</sup> в зависимости от структуры поверхности и толщины слоя.

**Время высыхания**

При температуре +20 °С (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%: обоев, тканей, линолеума 10-12 часов; деревянных изделий 24 часа.

**Хранение**

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °С без нагрева источниками тепла не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 16 месяцев от даты изготовления.

**Фасовка**

10 кг, 30 кг. Пластиковое ведро.