



Holcim



Надежно клеить просто!



Holcim

КЛЕЙ

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

-  КЛАСС КЛЕЯ С0 Т
-  СТОЙКИЙ К СПОЗАНИЮ
-  ВЫРАВНИВАНИЕ ДО 15 ММ
-  = 7М² ПЛИТКИ



25 КГ

 A member of
LafargeHolcim

Клей для керамической плитки

от производителя цемента Holcim

Предназначен для облицовки стен и пола всеми видами керамической плитки размером до 60x60 см.



КЛАСС КЛЕЯ С0 Т

Адгезия более 0,6 МПа, стойкий к сползанию



УДОБЕН В РАБОТЕ

Подходит для выравнивания пола с перепадом до 15 мм



ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД

1 мешок для укладки 7 м² плитки



ВЛАГОСТОЙКИЙ

Подходит для мокрых зон



ОПТИМАЛЬНЫЙ

для горизонтальных и вертикальных поверхностей



БЕЗ УСАДКИ

Идеально ровное покрытие после полного набора прочности

Области применения: • Для внутренних работ • Облицовка кухни, ванной, коридора

Приготовление раствора:



Налейте в емкость чистую воду температура 15-20 °С из расчёта 4,8- 5,3 л на 1 мешок смеси



При постоянном перемешивании постепенно добавляйте сухую смесь



Тщательно перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой до образования однородной консистенции



Оставить для созревания на 3-5 минут



Перемешайте смесь ещё раз

Технические характеристики:

Цвет	Серый	Пешеходная нагрузка	Через 24 часа
Класс	С0 Т	Затирка швов	Через 8 часов
Время потребления	180 минут	Толщина слоя	2-6 мм
Корректировка плитки	10 минут	Макс. толщина выравнивания (пол)	15 мм
Стойкость к сползанию	Менее 0,5 мм	Группа горючести	НГ
Открытое время	Не менее 10 мин.	Температура применения, °С	от +5°С до +30°С

Температура эксплуатации, °С	до +50°С	
Прочность сцепления с основанием	После выдерживания в воздушно-сухой среде	Более 0,6 МПа
	После выдерживания в водной среде	Более 0,6 МПа
	После циклического замораживания и оттаивания	Более 0,6 МПа



Подробнее узнать о продукте, рассчитать расход в онлайн калькуляторе, посмотреть техническую документацию можно на сайте по QR коду