

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: centr@cgemo.ru
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Главного
врача

О.А. Гильденскиольд



Экспертное заключение на продукцию

№ 631-6 от « 26 » 04 2011 г.

По
обращению

ООО «Старатели»

полное наименование учреждения (организации)

юридический
адрес
телефон

Московская обл, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13

Проведена экспертиза документов:

Заявка на проведение экспертизы № 631 от 04.04.11 г (в рамках внутреннего контроля)

Договор (контракт)

Выписка из ЕГРЮЛ

СЭЗ на НТД -

Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя)
ТУ 5745-017-11779802-2003 «Плиточный клей».

Документация на сырье:

Наименование продукции: Плиточные клея: «Стандарт», «Плюс», «Люкс»,
«Для керамогранита и крупных плит», «Быстрый», « №1»

Фирма изготовитель: ООО «Старатели»

Московская обл, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13

Техническое описание продукции с указанием состава (для импортной продукции с
указанием состава, условий применения) цемент, песок, гипс, технологические добавки

Протоколы лабораторных исследований (испытаний):

ИЛЦ ФГУЗ ЦГЭМО № 1562 от 08.04.2011, 1563, 1564 от 20.04.2011 г

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив	
Удельная эффективная активность природный радионуклидов		29,1 ; 9,8 ; 32,2 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух) не более:			
		ПДК а.в., мг/м.куб	
Аммиак	менее 0,01; менее 0,01	0,04	
Ацетальдегид	менее 0,001; менее 0,001	0,01	
Бутанол	менее 0,001; менее 0,001	0,1	
Формальдегид	менее 0,001; 0,01	0,01	
Этилацетат	менее 0,001; менее 0,001	0,1	
Метанол	0,003; менее 0,001	0,5	
Интенсивность запаха 1 балл		не более 2 баллов	
Контроль при применении клеев в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе вести по:			
		ПДК в.р.з.	ПДК а.в., мг/м.куб
Силикатсодержащая пыль (цемент)		-/8	0,3/0,1
кремний диоксид кристаллический			
при содержании в пыли более 70%		3/1	0,15/0,05
кальций карбонат		-/6	0,5/0,15
кальций сульфат дигидрат		2/-	-
гидроксипропилметилцеллюлоза		10/-	ОБУВ -0,5

Область применения: для укладки керамической, керамогранитной, каменной и другой минеральной плитки внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В) и облицовки фасадов зданий.

Не используются при строительстве, ремонте и т.п. резервуаров с питьевой водой и чаш плавательных бассейнов при непосредственном контакте с питьевой водой.

Заключение эксперта: продукция соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

При применении продукции выполнять меры безопасности, изложенные в ТУ 5745-017-11779802-2003 «Плиточный клей».

эксперт,
экспертизу

проводивший



Хоштария Н.В.

подпись

Ф.И.О.